

CORTINAS DE CRISTAL
FRAMELESS GLAZING SYSTEM

SERIE STATUS

 Todocrystal®



ÍNDICE · INDEX

- 04 **De Málaga para el mundo** · From Malaga to the world
- 06 **Serie Status** · Status Series
- 10 **Planos Técnicos** · Technical Drawings
- 14 **Explosionado Sistema y Panel** · System and Panels Explosion View
- 16 **Versatilidad y Personalización** · Versatility and Customization
- 18 **Características y Configuraciones** · Features and Configurations
- 22 **Complementos de Cierres** · Closure Systems Accesories
- 24 **Compatibilidad de Cierres** · Closure Systems Compatibilities
- 28 **Extras** · Extras
- 32 **Plisadas** · Pleated System
- 33 **Juntas** · Strips
- 36 **Pruebas y Configuraciones** · Configurations and Tests
- 42 **Sellos de Calidad** · Quality Certifications

DE MÁLAGA PARA EL MUNDO FROM MALAGA TO THE WORLD



En 2009, bajo la denominación de Allglass Confort Systems, **nació Todocrystal en la ciudad de Málaga**. Desde entonces, **hemos expandido nuestra presencia a nivel global, distribuyendo nuestros productos en más de 60** países de todos los continentes, desde Canadá hasta Corea del Sur.

Los **materiales que utilizamos son de origen europeo**, seleccionados por su **alta calidad y fabricados exclusivamente para Allglass**, basados en diseños propios y respaldados por un sistema patentado.

El esfuerzo continuo de nuestros ingenieros y especialistas, quienes trabajan en el perfeccionamiento y desarrollo de nuestros productos, nos permite mantener una **oferta innovadora en el mercado**. Desde el principio, **nuestras soluciones, al no tener perfiles verticales, han sido pioneras y vanguardistas**, lo que nos ha permitido seguir ampliando fronteras y llevando nuestra marca a más países alrededor del mundo.

Nuestro sistema de cerramiento cuenta con la **certificación CE, otorgada por Appplus+, y ETA** lo que asegura su cumplimiento con la normativa europea vigente.

Somos una empresa española con un fuerte enfoque en la expansión internacional, impulsada por nuestra filosofía de calidad y un compromiso inquebrantable con nuestros clientes, el cuidado del medioambiente y la excelencia de nuestros productos.

In 2009, under the name Allglass Confort Systems, **Todocrystal was founded in the city of Málaga**. Since then, we have **expanded our global presence, distributing our products in over 60 countries** across all continents, from Canada to South Korea.

The materials we use are of European origin, selected for their high quality and manufactured exclusively for Allglass, based on our own designs and backed by a patented system.

The continuous efforts of our engineers and specialists, who work on perfecting and developing our products, **allow us to maintain an innovative market offering**. From the beginning, **our solutions, without vertical profiles, have been pioneering and cutting-edge**, enabling us to keep expanding and bringing our brand to more countries worldwide.

Our enclosure system is **CE certified by Appplus+,** ensuring its compliance with current European regulations.

We are a Spanish company with a strong focus on international expansion, driven by our philosophy of quality and an unwavering commitment to our customers, environmental care, and the excellence of our products.

“Líderes en Cerramientos con Peso Inferior” “Leaders in Bottom-Supported Enclosures”

En nuestro sistema el peso de los paneles recae en el perfil inferior. Esto permite instalarlo en cualquier tipo de techo, sin necesidad de refuerzos.

In our system, the weight of the panels rests on the bottom profile. This allows it to be installed on any type of ceiling without the need for reinforcements.



Serie Status

Un sistema exclusivo de cerramiento de cristal sin perfiles, es una solución óptima. Que el peso recayese en el perfil inferior y no fuera suspendido, **evitándose el uso de rodamientos, fue una novedad y exclusividad que incorporó Todocristal en el sector**, colocándose como una empresa en vanguardia e innovadora dentro de su mercado. **Las Cortinas de Cristal Serie Status es un producto patentado.**

An exclusive frameless glass enclosure system is an optimal solution. Having the weight rest on the bottom profile rather than being suspended, **thus eliminating the need for bearings, was an innovative and exclusive feature introduced by Todocristal in the industry.** This positioned the company as a cutting-edge and innovative leader in its market. **The Status Series Glass Curtains is a patented product.**

Serie Status

Las puertas se pueden situar en un lado, en ambos lados, en las esquinas entre secciones o en el centro de cualquier sección.

The doors can be positioned on one side, both sides, at the corners between sections, or in the middle of any section.


Apertura interior /
Interior opening



PLANOS TÉCNICOS

TECHNICAL DRAWINGS


Secciones Verticales / Vertical Sections



Sistema con compensador inferior y superior

Top and bottom levelling compensation system


Compensación máxima 50
Maximum compensation 50



Sistema con compensador inferior

Bottom levelling compensation system

Compensación máxima 25
Maximum compensation 25



Sistema con compensador inferior embutido

Embedded bottom levelling compensation system



Compensación máxima 25
Maximum compensation 25





PLANOS TÉCNICOS

TECHNICAL DRAWINGS


Carril y Perfil Compensador
Track and Leveling Profile



Perfil U y Perfil Lateral Todocrystal
U Profile and Todocrystal Side Profile




Cubre Carill
Bottom Track Cover




Perfilería Cristal
Glass Profiles


6 mm





8 mm



10 mm





12 mm




EXPLOSIONADO DEL SISTEMA Y DEL PANEL

SYSTEM AND PANEL EXPLOSION VIEW

1. Carril · Track
2. Perfil · Profile
3. Perfil Compesador · Leveling compensator
4. Conjunto Eje Puerta Clip · Axis Door Pivot Clip
5. Conjunto Pivote Clip · Clip Pivot
6. Conjunto Cierre Superior Estándar · Standard Top Lock Set
7. Cierre Inferior · Bottom Lock
8. Brazo izquierdo/derecho · Left and Right arm
9. Mecanismo de giro · Turning mechanism
10. Conjunto de giro superior · Top Turning Guide
11. Conjunto de giro inferior · Bottom Turning Guide
12. Guía superior · Top Guide
13. Guía Inferior · Botton Guide
14. Tornillo + Tuerca Compensador · Screw and Levelling Nut
15. Pista Deslizante · Sliding Surface
16. Cepillo Superior · Top Brush
17. Junta Flexible Doble · Doble Soft Strip
18. Junta Rígida Doble · Doble Hard Strip
19. Tope Panel · Panel Stop



1. Perfil · Profile
2. Conjunto de Giro Superior · Top Turning Guide
3. Conjunto de Giro Inferior · Botton Turning Guide
4. Guía Superior · Top Guide
5. Guía Inferior · Botton Guide



VERSATILIDAD Y PERSONALIZACIÓN

VERSATILITY AND CUSTOMIZATION

Prestamos una **atención minuciosa a cada detalle**, ya que estos, en conjunto, son los que permiten que un producto destaque y alcance un nivel de excelencia.

Cada proyecto que asumimos es único, lo que lo convierte en algo especial. Nos ajustamos a cualquier estructura, exigencia o preferencia que nuestros clientes tengan, gracias a la **extraordinaria flexibilidad y capacidad de personalización que caracteriza a nuestro sistema.**

Ofrecemos una **infinidad de configuraciones posibles**: desde superficies curvas y alturas variadas, hasta aperturas laterales simples o dobles. **Además, ponemos a disposición una paleta de más de 100 colores para el acabado del aluminio**, incluyendo opciones que imitan la madera o el anodizado.

Asimismo, el cliente tiene la posibilidad de **personalizar el color de las pistas deslizantes, elegir entre diferentes tipos de cerraduras y seleccionar el vidrio** que mejor se adapte a sus requerimientos.

We pay **close attention to every detail**, as it is these, collectively, that allow a product to stand out and reach a level of excellence.

Every project we take on is unique, which makes it special. We adapt to any structure, requirement, or client preference, thanks to the **exceptional flexibility and customization options that define our system.**

We offer a **vast range of possible configurations**: from curved surfaces and varying heights to single or double side openings. Additionally, **we provide a palette of over 100 colors for aluminum finishes**, including wood-like or anodized options.

Moreover, clients have the **opportunity to customize the color of the sliding tracks, choose from different types of locks, and select the glass** that best suits their requirements.



· **Lacado estándar en RAL 9003 - BLANCO**

- Standard lacquer in RAL 9003 - WHITE

· **Amplia variedad de lacados en imitación madera, con superficie lisa o texturizada y especiales anodizados.**

· Special RAL lacquers Anodized finishes. Wide variety of wood-like lacquers, with smooth or textured surfaces.

· **Lacados en más de 100 colores de la carta RAL**

· Lacquers in over 100 colors from the RAL chart



DETALLE DE PIEZAS

DETAIL OF COMPONENTS

· **Tornillería y piezas en Acero Inoxidable**

· Screws and parts in stainless steel

· **Piezas Inyectadas con una aleación no férrica e inoxidable con tratamientos anticorrosivos.**

· Injected parts made from a non-ferrous and stainless alloy with anti-corrosive treatments.

CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIONES

FEATURES AND CONFIGURATIONS

Cristales Glass



Grosor de 6, 8, 10 y 12 mm.
Se pueden alcanzar los 12 mm al recaer el peso en el perfil inferior.

Thickness options of 6, 8, 10, and 12 mm are available. A thickness of up to 12 mm can be achieved since the weight rests on the bottom profile.

CONFIGURACIONES Y TAMAÑOS MÁXIMOS CONFIGURATIONS AND MAXIMUM SIZES

Hasta 14 paneles por apertura.
Puertas fijas y puertas móviles.
Altura máxima 3.000 mm.
Anchura máxima 850 mm.


Up to 14 panels per opening.
Fixed and sliding doors.
Height of up to 3,000 mm.
Width of up to 850 mm.



Puerta Móvil Sliding Door

Un panel que funciona como puerta, le puede añadir el sistema de cierre de seguridad que prefiera y recoger como un panel normal. La zona acristalada quedará totalmente diáfana y podrá aprovecharla en su totalidad.

A panel that functions as a door can be equipped with your preferred security locking system and can be retracted like a standard panel. The glazed area will remain completely transparent, allowing you to fully utilize the space.




Pistas Deslizantes Sliding Surface

Deslizamiento sobre un polímero de alto peso molecular, sus características más destacables son:

- Autolubricante, no requiere mantenimiento
- Bajo coeficiente de fricción (<0,1)
- Alta resistencia a temperaturas elevadas
- Alta resistencia a la acción de agentes químicos
- Baja adherencia, repele el agua y líquidos
- Altas propiedades dieléctricas
- No tóxico
- Disponible en blanco, negro o semitransparente.

Sliding on a high molecular weight polymer, its most notable features are:

- Self-lubricating, requiring no maintenance
- Low coefficient of friction (<0.1)
- High resistance to elevated temperatures
- High resistance to chemical agents
- Low adhesion, repels water and liquids
- High dielectric properties
- Non-toxic
- Available in white, black or semitransparent.



Los paneles pueden pasar por esquinas con ángulos entre 90° y 270° . Por lo que podrá adaptarse a zonas curvas.



The panels can navigate corners with angles ranging from 90° to 270° , allowing them to adapt to curved areas.




COMPLEMENTOS DE CIERRE

CLOSURE ACCESSORIES



Pomo de Cristal
Glass Knob

Tirador
Handle



Pestillo Inferior
Bottom Latch

Cierre Estándar /Balancín Standard Top Lock/ Rocker Top Lock

Sistemas de cierre superior con tirador y con posición de ventilación. Cierre Estándar: fijación en el brazo de salida.


Cierre Balancín: fijación en el interior del carril superior

Top closure systems with handle and ventilation position. Standard Closure: Fixation on the exit arm. Swing Closure: Fixation inside the top rail.

Cierre Superior Pulsador Pushbutton Top Lock

Cierre Superior con sistema de ventilación y accionado automático en el movimiento de cierre de la puerta.

Top closure with ventilation system and automatically activated during the door closing movement.



Accionador Cierre Pulsador Pushbutton

Para cristal de 10 mm, un nuevo sistema de cierre superior accionado desde el cristal. Transmisión con cable de acero

For 10 mm glass, a new top locking system operated from the glass. It has a steel cable.



COLORES
DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS



Cierre Lateral Side lock

Este cierre está diseñado para añadir más seguridad e incluye una cerradura con llave en el lateral donde esté situada la puerta. Puede ser simple o doble.

This closure is designed to add more security and includes a key lock on the side where the door is located. It can be single or double.

ABIERTO/OPENED



CERRADO/CLOSED



Cierre con maneta y llave Lock with Handle and Key

La puerta lleva incorporada una cerradura de acero inoxidable, se puede elegir con pomo o maneta.


The door comes with a built-in stainless steel lock, and it can be chosen with a knob or handle.



Cierre Seguridad para niños Children safety lock

Para bloquear con la llave totalmente el sistema. Se puede quitar y poner.


To completely lock the system with the key. It can be removed and reattached.



Cierradura Ovalada Oval Lock

Cerradura muy discreta y práctica.

Very discreet and practical locklock.






















COMPATIBILIDAD DE CIERRES

CLOSURE COMPATIBILITIES

Con o sin brazo
With or without arm





CIERRE SUPERIOR / TOP LOCK				
TIPO DE CIERRE SUPERIOR DISPONIBLE AVAILABLE TOP LOCKS KINDS	ACCIONADOR PUSHBUTTON	BRAZO COMPATIBLE / COMPATIBLE ARM		
		SIN PEINE T WITHOUT "T" SHAPE COMB	CON PEINE T WITH "T" SHAPE COMB	
Cierre superior estándar Standard top lock 	tirador / handle 	BRAZO ESTÁNDAR STANDARD ARM 	BRAZO ESTÁNDAR STANDARD ARM 	
	tirador + pomo de cristal / handle + glass knob 			
Cierre superior balancín Rocker top lock 	tirador / handle 	BRAZO BALANCÍN ROCKER ARM 	BRAZO BALANCÍN ROCKER ARM 	TAPA BRAZO ARM COVER 
	tirador + pomo de cristal / handle + glass knob 			
Cierre superior pulsador Pushbutton top lock 	tirador / handle 	BRAZO PULSADOR PUSHBUTTON ARM 	BRAZO PULSADOR PUSHBUTTON ARM 	TAPA BRAZO ARM COVER 
	tirador + pomo de cristal / handle + glass knob 			
	Accionador simple / Simple pushbutton lock 			
	Accionador doble / Double pushbutton lock 			




CERRADURAS / LOCKS

Cerradura con Maneta Lock with Handle	Cerrojo Normal / Normal strikeplate
	Cerrojo de Placa / Strikeplate with plate
	Cerrojo Tope / Strikeplate with stop
	Cerrojo Placa Tope / Strikeplate with side stop
Cerradura con Maneta Corta Lock with short handle	Cerrojo Normal / Normal strikeplate
	Cerrojo de Placa / Strikeplate with plate
	Cerrojo Tope / Strikeplate with stop
	Cerrojo Placa Tope / Strikeplate with side stop
Cerradura ovalada Oval Lock	Cerrojo Normal / Normal strikeplate
	Cerrojo de Placa / Strikeplate with plate
	Cerrojo Placa Tope / Strikeplate with side stop
Cerradura de corredera Multitrack Lock	Cerrojo Normal / Normal strikeplate
	Cerrojo de Placa / Strikeplate with plate


CIERRE LATERAL / SIDE LOCK

Cierre lateral simple Simple Side Lock 	Con o sin: llave / pomo. Disponible como extra en kit. (K1006-K1007-K1010-K1011) With or without: key / knob. Available as extra in sets (K1006-K1007-K1010-K1011)
Cierre lateral doble Double Side Lock 	Con o sin: llave / pomo. Disponible como extra en kit. (K1008-K1009-K1012-K1013) With or without: key / knob. Available as extra in sets (K1008-K1009-K1012-K1013)

OTROS TIPOS DE CIERRE DISPONIBLES / OTHER KINDS OF AVAILABLE LOCKS

Cierre de seguridad para niños Children Safety Lock 	Cerrojo Normal (no recomendado para cierre de panel puerta móvil). Normal lock (not recommended as lock for the sliding door panel).
---	---

CIERRE INFERIOR / BOTTOM LOCK

TIPO DE CIERRE INFERIOR KINDS OF BOTTOM LOCK	ACCIONADOR PUSHBUTTON
Cierre inferior Bottom lock 	D0006
	Con doble pomo D0006 + Conjunto pomo cierre inferior pomo With double knob D0006 + Bottom lock knob set






EXTRAS

EXTRAS

Perfil Embellecedor Embutido Embedded Trim Profile

En sistemas embutidos, dota al sistema de un mejor acabado estético.


In embedded systems, it provides the system with a better aesthetic finish.



Cubre Carril Bottom Track Cover

Perfil de protección para la pista deslizante cuando el sistema se encuentra abierto.


Protection profile for the sliding track when the system is open.



Easy Block Easy Block

Sistema de sujeción de los paneles cuando están abiertos.


Panel holding system when they are open.



Perfil Lateral Todocristal Todocristal Side Profile

Perfil Vertical que mejora la estética del sistema y mejora la estanqueidad, instalándose en ambos extremos del sistema.


Vertical profile that enhances the aesthetics of the system and improves seal integrity, installed at both ends of the system.



Perfil Lateral "U" U lateral profile

Perfil Vertical que se ubica conjunto al último panel del sistema, para mejorar la estanqueidad.


Vertical profile that is located next to the last panel of the system to enhance seal integrity.



Tapetas Perfiles Profile Covers

Opción con y sin tapetas
Las tapetas instaladas en los extremos del perfil, haciendo el sistema más estético cuando este está abierto.
Disponible en gris y negro.

End caps installed on the profile's edges, making the system more aesthetically pleasing when it is open.
Available in gray and black.



Opción con y sin tapeta


Option with and without a cover plate.



● Apertura exterior
● Exterior opening



PLISADAS PLEATED SYSTEMS



Las plisadas están equipadas con dos perfiles de aluminio, que se adhieren en la parte superior e inferior del cristal, sobre las cuales se instalarán los tejidos con el resto de herrajes.

The pleated blinds are equipped with two aluminum profiles, which are attached to the top and bottom of the glass. The fabrics, along with the remaining hardware, will be installed on these profiles.

Dimensiones

Ancho Mínimo: 400 mm, Máximo 900

Altura Mínima: 400 mm, Máxima 2.800.

Fijación: en cristal con cinta de doble cara de alta calidad y resistencia.

Plisado de 13 mm/ Disponible con varilla.

Dimensions

Minimum Width: 400 mm, Maximum: 900 mm.

Minimum Height: 400 mm, Maximum: 2,800 mm.

Fixation: On glass using high-quality, high-strength double-sided tape.

13 mm pleating/Available with rod.

COLORES ESTÁNDAR DISPONIBLES STANDARD COLORS AVAILABLE



JUNTAS STRIPS

1 Juntas Plásticas Strips

*Juntas con doble protección UV
Strips with double UV protection

2 Juntas Extra Claras Clear Strip

*10 años de uso
10 years of use


Junta Rígida "h"
Hard Joint "h"



Junta Rígida "H"
Hard Joint "H"



Junta Flexible Doble
Overlap Joint




Junta Burbuja
Bubble Strip



2

1





PRUEBAS Y CONFIGURACIONES

Resistencia al viento

• Sistema estándar

Sección recta con hojas de 650 mm ancho/1955mm alto y cristal de 10 mm templado, sometida a una presión estática de 600 Pa (viento de 120 km/h). No se produce incidente.

Sección recta con hojas de 650 mm ancho/1955mm alto y cristal de 10 mm templado, sometida a una presión estática de 1000 Pa (viento de 150 km/h). No se produce incidente.

• Sistema con Cierre Lateral

Sección recta de 2000 mm de ancho y 3000 mm de alto con 3 hojas con cristal 10 mm templado, sometida a una presión estática de 1.800 Pa (viento de 197 km/h). Ninguna avería.

Sección recta de 2000 mm de ancho y 1800 mm de alto con 3 hojas con cristal 10 mm templado, sometida a una presión estática de 3.000 Pa (viento de 254 km/h). Ninguna avería.

Pruebas de impacto

Péndulo de 50 kg a una altura de 450 mm se deja caer para su impacto en el centro de un panel. Ensayo sobre paneles de 1.655 mm y de 2.855 mm de alto por ambos lados, sin sufrir ningún tipo de daño.



Pruebas de agua

Ante lluvia intensa y racheada, en el canal de desagüe del carril inferior se recoge cualquier filtración que pudiera producirse. Obteniendo un resultado de estanqueidad prácticamente completa.

Envejecimiento de piezas

Los componentes del sistema se sometieron al envejecimiento artificial con radiaciones UV y humedad. Tras 1.000 horas a alta temperatura no hubo alteración del color, siendo las alteraciones de medida y peso de 0,3% y 0,7% respectivamente. Ambas pruebas no produjeron alteraciones en el funcionamiento del sistema.

Niebla salina.

Ensayo para estudiar la corrosión en los componentes. Nuestros componentes inyectados con tratamiento anticorrosivo soportan más de 1.200 horas en dicha prueba en perfectas condiciones.

Prueba de carga vertical

Carga de 80 kg colocada en el extremo del perfil de un panel abierto durante 5 minutos. Pruebas realizadas en sistema de 3.000 mm y 1.800 mm de alto. En ambos sistemas no se producen daños en el panel y estructura del sistema.

CONFIGURATIONS AND TESTS

Wind resistance

• Standard system

Straight section with 650 mm wide/1955 mm high and 10 mm tempered glass, subjected to a static pressure of 600 Pa (120 km/h wind). No incident.

Straight section with 650 mm wide/1955 mm high and 10 mm tempered glass, subjected to a static pressure of 1000 Pa (wind of 150 km/h). No incident.

• System with Side Lock

Straight section of 2000 mm wide and 3000 mm high with 3 panels with 10 mm tempered glass, subjected to a static pressure of 1,800 Pa (wind of 197 km/h). No failure.

Straight section of 2000 mm wide and 1800 mm high with 3 panels with 10 mm tempered glass, subjected to a static pressure of 3,000 Pa (wind of 254 km/h). No failure.

Impact tests

Pendulum of 50 kg at a height of 450 mm is dropped for impact in the center of a panel. Test on panels, 1,655 mm and 2,855 mm high, on both sides, without suffering any damage.



Water tests

In the event of heavy and gusty rain, any leaks that may occur are collected in the drainage channel of the bottom track. In this way, practically complete watertightness is achieved.

Aging of parts

The system components were subjected to artificial aging with UV radiation and humidity. After 1,000 hours at high temperature, there was no alteration of color, with size and weight alterations of 0.3% and 0.7%, respectively. Both tests did not produce any alterations in the functioning of the system.

Salt fog.

Test to study corrosion on components. Our components injected with anti-corrosion treatment withstand more than 1,200 hours, in such a test, in perfect conditions.

Vertical load test

80 kg load placed on the end of an open panel profile for 5 minutes. Tests carried out on a 3,000 mm and 1,800 mm high system. In both systems there is no damage to the panel and structure of the system.





SELLOS DE CALIDAD QUALITY SEALS


Marcado CE
 Mercado CE certificado por Applus+
 Comprometidos con la calidad y el medio ambiente
 Certificaciones en las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015

CE Marking
 CE marking certified by Applus+
 Committed to quality and the environment
 Certifications in ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015



 	
Allglass Confort Systems S.L. Paseo de la Hispanidad, nave 49 - 51 Pol. Ind. "Alhaurín de la Torre" 29130 Málaga - España 2017	
UNE - EN 14351 - 1:2006 Sistema, Todocrystal®, Cerramiento de cristal templado monolítico seguridad de 10 mm sin perfiles verticales de aluminio	
Características	
Carga de viento:	
1800mm. de Altura:	Clase 5 (2000pa)
3000mm. de Altura:	Clase 3 (1200pa)
Impacto Pendular:	Clase 2 (450mm)
Carga Vertical:	Clase 4 (800N)
Carga Horizontal:	N/A
Prestaciones Acústicas:	35 db
Transmitancia Térmica:	5,64 W/m ² K
Permeabilidad del Aire:	Clase 2
Estanqueidad al Agua:	Sin Clasificar
Sustancias Peligrosas:	No

“Te reto a fabricarlo”



Tú eres quien da el toque final a cada proyecto.

Elige tu mejor opción:

Barras: Consiste en la venta de los componentes del sistema por metro lineal en bruto, sin ningún procesamiento.

¡SOMOS UNA DE LAS POCAS EMPRESAS DEL SECTOR QUE OFRECE ESTA OPCIÓN!

Aluminio Pre-cortado: El aluminio es trabajado por nuestro equipo de producción. El cliente se encargará del ensamblado del cristal con la perfilaría.

Completo: Incluye el ensamblado del cristal, de modo que el sistema se envía ya preparado. Solo la instalación por parte del distribuidor.

Cada una cuenta con formaciones específicas en nuestras instalaciones u online respaldadas por nuestro equipo.

¿y tú? ¿te atreves a fabricarlo?



 Todocrystal®

The logo consists of a white icon on the left, which is a square divided into four smaller squares by a horizontal and a vertical line. To the right of this icon is the word "Todocrystal" in a white, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).